

LEGENDA:

- Łącznik pojedynczy 10A - IP20/IP44
- Łącznik grupowy 10A - IP20/IP44
- Łącznik schodowy 10A - IP20/IP44
- Łącznik krzyżowy 10A - IP20/IP44
- Przycisk 10A - IP20/IP44
- A1 — Oprawa natynkowa typu LED 23W, 3300m, IP44, IK04, wymiar 40x40, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz
- A2 — Oprawa natynkowa typu LED 47W, 6600m, IP44, IK04, wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz
- B1 — Oprawa szczelna LED 36W, 5200lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz
- B2 — Oprawa szczelna LED 48W, 7200lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz
- Gniazdo elektryczne, IP44, p/t
- Gniazdo elektryczne, IP20, p/t
- HDMI — Gniazdo HDMI
- Zestaw gniazd z rozłącznikiem 0-1, IP44, n/t:
  - 1x 400V / 16A
  - 1x 230V / 16A
- TPG — Rozdzielnica elektryczna
- Wypust zasilania urządzeń technologicznych
- LSW — GSW/LSW - szyna połączeń wyrównawczych

UWAGA!

- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałch branż.
- Przewody należy prowadzić w tynku w przypadku ścian murowanych i tynkowanych..
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać na wysokości 30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi.
- Ostateczną lokalizacje gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem zachowania ilości strumienia świetlnego padającego na powiechnię roboczą.

NAZWA RYSUNKU

RZUT III PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

meander pracownia architektury

15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1, tel 0 509 406 850

NAZWA ZADANIA

REMONT POMIESZCZEŃ PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ I BUDOWLANEJ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKTANT–ELEKTRYKA:

mgr inż Robert Grodzki

upr. budowlane do proj. b/o w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0101/POOE/06

WSPÓŁPRACA–ELEKTRYKA:

mgr inż Mateusz Woszczenko

FAZA PROJEKTU	BRANŻA
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYKA

ADRES	DATA OPR.	SKALA	NR RYS.
ul. Zielona 21, 18–400 Łomża woj. podlaskie	28.09.2017	1:100	E-2

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DZ. U. NR 24 Z 23 LUTEGO 1994R. POZ. 83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA – ZABRONIONE!