

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż wiat śmietnikowych o następującej konstrukcji:

- a) zbudowanych z profili zamkniętych, ocynkowanego,
- b) konstrukcja pokryta blachą trapezową w kolorze RAL,
- c) na froncie brama skrzydłowa zamykana na klucz,
- d) wiata przeznaczona do umieszczenia pojemników PA 110 i SM 120.

II. Zamówienie zostało podzielone na cztery części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź na wybrane z nich.

III. Szczegółowe wymagania konstrukcyjno – materiałowe:

Zastosowanie rozwiązania konstrukcji wiat śmietnikowych winny być opracowane w formie szkicu/projektu wykonawczego autoryzowanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

W przypadku zastosowania typowych wiat śmietnikowych należy przedłożyć stosowny certyfikat lub deklarację zgodności potwierdzające, że oferowane wiata spełniają warunki techniczne bezpiecznego użytkowania.

Prace należy wykonać w sposób zgodny z przedmiarem robót i podanym przykładowo opisem technologii robót, wymogami technologicznymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi oraz przepisami BHP i ppoż.

Zadanie 1 – szt. 6

Dostawa i montaż wiata śmietnikowej na podłożu utwardzonym na terenie miasta Łomża.

- konstrukcja stalowa ocynkowana jednospadowa wykonana z profili stalowych zamkniętych,
- wymiary wiata: długość 3.2 m x szerokość 3.0 m,
- wysokość wiata minimalna: 2.2 m / tył, 2,6 m / przód,
- pokrycie ścian panel ścienny wykonany z blach stalowe, kolor RAL do uzgodnienia,
- pokrycie dachu z blachy trapezowej, kolor RAL do uzgodnienia,
- furtka wykonana z profilu stalowego ocynkowanego otwierana na 180°, o wymiarach: wys. 2.16 m, szer. 1.30 m, dwuskrzydłowe o szer. 0,9 m + 0,4 m, wypełnionego siatko stalowo ocynkowane o wymiarze oczka 30 mm x 30 mm lub zbliżoną, o gr. drutu 3 mm lub zbliżonym. Mniejsze skrzydło blokowane do posadzki i ramy głównej. Furtkę należy wyposażyć w zamek z wkładką atestowany z kartą kodowaną na klucze i klamkę.

Zadanie 2 – szt. 2

Dostawa i montaż wiata śmietnikowej na podłożu utwardzonym na terenie miasta Łomża.

- konstrukcja stalowa ocynkowana jednospadowa wykonana z profili stalowych zamkniętych,
- wymiary wiata: długość 3.0 m x szerokość 2.0 m,
- wysokość wiata minimalna: 2.2 m / tył, 2,6 m / przód,

- pokrycie ścian panel ścienny wykonany z blach stalowe , kolor RAL do uzgodnienia,
- pokrycie dachu z blachy trapezowej, kolor RAL do uzgodnienia,
- furtka wykonana z profilu stalowego ocynkowanego otwierana na 180°, o wymiarach: wys. 2.16 m, szer. 1.3 m, dwuskrzydłowe o szer. 0,9 m + 0,4 m, wypełnionego siatko stalowo ocynkowane o wymiarze oczka 30 mm x 30 mm lub zbliżoną, o gr. drutu 3 mm lub zbliżonym. Mniejsze skrzydło blokowane do posadzki i ramy głównej. Furtkę należy wyposażać w zamek z wkładką atestowany z kartą kodowaną na klucze i klamkę.

Zadanie 3 – szt. 1

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na podłożu utwardzonym na terenie miasta Łomża.

- konstrukcja stalowa ocynkowana jednospadowa wykonana z profili stalowych zamkniętych
- wymiary wiaty: długość 2.5 m x szerokość 3.0 m,
- wysokość wiaty minimalna: 2.2 m / tył , 2,6 m / przód,
- pokrycie ścian panel ścienny wykonany z blach stalowe , kolor RAL do uzgodnienia,
- pokrycie dachu z blachy trapezowej, kolor RAL do uzgodnienia,
- furtka wykonana z profilu stalowego ocynkowanego otwierana na 180° o wymiarach: wys. 2.16 m, szer. 1.3 m, dwuskrzydłowe o szer. 0,9 m + 0,4 m, wypełnionego siatko stalowo ocynkowane o wymiarze oczka 30 mm x 30 mm lub zbliżoną, o gr. drutu 3 mm lub zbliżonym. Mniejsze skrzydło blokowane do posadzki i ramy głównej. Furtkę należy wyposażać w zamek z wkładką atestowany z kartą kodowaną na klucze i klamkę.

Zadanie 4 – szt. 1

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na podłożu utwardzonym na terenie miasta Łomża.

- konstrukcja stalowa ocynkowana jednospadowa wykonana z profili stalowych zamkniętych,
- wymiary wiaty: długość 3.2 m x szerokość 4.0 m,
- wysokość wiaty minimalna: 2.2 m / tył , 2,7 m / przód,
- pokrycie ścian panel ścienny wykonany z blach stalowe , kolor RAL do uzgodnienia,
- pokrycie dachu z blachy trapezowej, kolor RAL do uzgodnienia,
- furtka wykonana z profilu stalowego ocynkowanego otwierana na 180° o wymiarach: wys. 2.16 m, szer. 1.3 m, dwuskrzydłowe o szer. 0,9 m + 0,4 m, wypełnionego siatko stalowo ocynkowane o wymiarze oczka 30 mm x 30 mm lub zbliżoną, o gr. drutu 3 mm lub zbliżonym. Mniejsze skrzydło blokowane do posadzki i ramy głównej. Furtkę należy wyposażać w zamek z wkładką atestowany z kartą kodowaną na klucze i klamkę.

IV. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wizualizacji projektowanych wiat śmietnikowych na wezwanie Zamawiającego.

V. Wymagany okres gwarancji:

- a) 24 miesiące na prace montażowe,
- b) 24 miesiące na powłokę malarską,
- c) 24 miesiące na konstrukcję,

VI. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do 30.09.2021 r.

VII. Termin płatności za wykonane zamówienie – po zrealizowaniu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

SPECJALISTA
dla zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
[Podpis]
mgr Krzysztof Pijanowski

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (+48) 513 026 896