



Łomża, dnia 6.02.2024 r.

DAT.263.43.2024

dotyczy: postępowania pn. „Zakup z dostawą pojemników na odpady dla potrzeb MPGKiM ZB”

Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „OPZ”).

W dniu 5.02.2024 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie OPZ o treści, jak niżej:

Załącznik Nr 1 do Zaprośzenia OPZ – Zamawiający pisze: „Pojemniki na odpady o pojemności 1100 l winny posiadać stałą pokrywę osadzoną na dwóch lub czterech zawiasach, przy pojemnikach do selektywnej preferowana tzw. “klapa w klapie”.

1. Czy Zamawiający dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza zamiast tzw. “klapy w klapie” otwory wrzutowe w postaci rozet na szkło i opakowania oraz daszka na papier?

Załącznik Nr 1 do Zaprośzenia OPZ – Zamawiający pisze: „pojemniki o podstawie w przekroju kwadratowym lub prostokątnym z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu”.

2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca złożył ofertę na pojemniki z przetłoczeniami wykonanymi zgodnie z myślą inżynierską na części wysokości pojemnika i takie pojemniki dostarczył? Ilość oraz wielkość przetłoczeń, którymi wzmocnione są ściany pojemników wynika z pracy projektowej wykonanej przez ich producentów na etapie wdrażania produktu i uwzględnia zarówno kwestie wytrzymałościowe oraz funkcjonalne produktu (np. przetłoczenia wykonane tylko w dolnej części ściany służą możliwości wykonania oznaczeń w formie naklejki lub termodruku o dużych rozmiarach).

Załącznik Nr 1 do Zaprośzenia OPZ – Zamawiający pisze: „pojemniki wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)”.

3. Stosowanie przez dostawców do produkcji pojemników granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) z domieszką regranulatu umożliwia odpowiedzialnym społecznie producentom realizowanie misji polegającej na minimalizowaniu negatywnego wpływu ich działalności na środowisko naturalne (poprzez wykorzystanie surowców wtórnych) przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i wytrzymałości pojemników. Biorąc pod uwagę, charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności - udział w procesie recyklingu, nieuzasadnionym jest ograniczenie możliwości dostarczenia narzędzi służących do obsługi tego procesu, wyłącznie do pojemników wykonanych z nowego granulatu bez domieszki regranulatu. Takie podejście nie znajduje uzasadnienia technicznego i pozostaje w sprzeczności z koncepcją zielonych zamówień publicznych, w ramach której jak wskazuje na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych, instytucje publiczne powinny starać się uzyskiwać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku. W związku

z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu wymogiem aby pojemniki były wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) z domieszką regranulatu?

Załącznik Nr 1 do Zaprośzenia OPZ – Zamawiający pisze: „pojemniki wyposażone w dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy oraz dwa uchwyty do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie go”.

4. Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki z jednym uchwytem w klapie wykonanym wzdłuż całej jej szerokości?

Takie rozwiązanie spełnia wszystkie wymagane normy. Dodatkowo przesyłam rysunek poglądowy poniżej:



Załącznik Nr 1 do Zaprośzenia OPZ – Zamawiający pisze: „Pojemniki na odpady o pojemności 240 l, 120 l pojemniki przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpyłne i przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową”.

5. Czy zapis o tylnym wysięgniku podnoszącym (służącym do podnoszenia czterokołowych pojemników posiadających uchwyty boczne) należy traktować jako omyłkę, a oczekiwaniem Zamawiającego jest przystosowanie pojemników do opróżniania przy pomocy listwy grzebieniowej?

Załącznik Nr 1 do Zaprośzenia OPZ – Zamawiający pisze: „Pojemniki na odpady o pojemności 240 l, 120 l wyposażenie pojemników w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół o 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej stalowej osi”.

6. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojemników 120l i 240l z pustą osią stalową, domkniętą przez ścianę felgi koła?

Załącznik Nr 1 do Zaprośzenia OPZ – Zamawiający pisze: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować pojemniki do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Łomży przy ul. Akademickiej 22”.

7. Czy do miejsca dostawy będzie mógł wjechać ciągnik siodłowy z naczepą (TIR)? Czy może ze względu na lokalizację lub brak miejsca na wyładunek istnieje jakiekolwiek ograniczenie dotyczące tonażu lub długości pojazdu z dostawą?

8. Prosimy o określenie, które z poniższych czynności zawierają się w wyrażeniu “rozładunek” wymaganym przez Zamawiającego:

- a) Wyladowanie spiętrowanych pojemników na zewnątrz samochodu dostarczającego (po czym pojemniki zostaną odebrane i przetoczone w konkretne miejsce magazynowania przez pracowników Zamawiającego, uczestniczących w procesie dostawy),
- b) Wyladowanie spiętrowanych pojemników i przeciągnięcie do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, jeżeli tak to na jaką odległość oraz po jak utwardzonym terenie?
9. Czy podczas rozładunku pojemników Zamawiający przewiduje udział w całym procesie pracowników wyznaczonych z ramienia Zamawiającego, którzy będą koordynować rozładunek, dbać o bezpieczeństwo wokół miejsca rozładunku i ewentualnie pomagać w rozładunku?

Na powyższe pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza otwory wrzutowe w postaci rozet na szkło i opakowania oraz daszka na papier. Pokrywa „klapa w klapie” jest rozwiązaniem preferowanym.
2. Zamawiający dopuszcza pojemniki z przetłoczeniami wykonanymi zgodnie z myślą inżynierską na części wysokości pojemnika pod warunkiem spełnienia normy PN-EN 840.
3. Zamawiający wyraża zgodę pojemniki wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) z domieszką regeneratu pod warunkiem spełnienia normy PN-EN 840.
4. Zamawiający dopuszcza pojemnik z jednym uchwytem w klapie wykonanym wzdłuż całej jej szerokości, zgodnie z rysunkiem poglądowym.
5. Zamawiający oczekuje pojemników przystosowanych do opróżniania przy pomocy listwy grzebieniowej. Wskazany zapis w OPZ należy traktować jako omyłkę.
6. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojemników 120 l i 240 l z pustą osią stalową, domkniętą przez ścianę felgi koła, pod warunkiem posiadania podobnej trwałości co opisane w OPZ.
7. Do miejsca dostawy będzie mógł wjechać ciągnik siodłowy z naczepą (TIR).
8. Przez określenie „rozładunek” Zamawiający rozumie wyladowanie spiętrowanych pojemników na zewnątrz samochodu dostarczającego (po czym pojemniki zostaną odebrane i przetoczone w konkretne miejsce magazynowania przez pracowników Zamawiającego, uczestniczących w procesie dostawy).
9. Zamawiający przewiduje udział w procesie rozładunku polegającą na ewentualnej pomocy w rozładunku. Za bezpieczeństwo wokół miejsca rozładunku odpowiadać będzie Wykonawca.

Doprecyzowując postanowienia OPZ, Zamawiający informuje jednocześnie, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani je uwzględnić składając oferty w przedmiotowym postępowaniu.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijanowski

DYREKTOR
MPGKiM ZB w Łomży
mgr Bernadeta Krynicka

Opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (86) 218 64 88

