



Łomża, dnia 19.11.2024 r.

DAT.263.360.2024

dotyczy: postępowania pn. „Zakup z dostawą koszy ulicznych oraz pojemników na odpady dla potrzeb MPGKim ZB”

Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „OPZ”).

W dniu 18.11.2024 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie OPZ o treści, jak niżej:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia OPZ Część nr 2 – Zamawiający pisze: „pojemnik MGB 1100 l (kolor czarny) – 10 sztuk”.

1. Czy Zamawiający dla czarnych pojemników dopuszcza kolor antracytowy?

Jest to kolor powszechnie stosowany dla pojemników używanych do gromadzenia odpadów zmieszanych. Załącznik Nr 1 do Zaproszenia OPZ Część nr 2 – Zamawiający pisze: „Wymagania dot. pojemników na odpady o pojemności 240 l: wyposażenie pojemników w mechanizmy jezdne: 2 szt. cichobieżnych kół ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej stalowej osi”.

2. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojemników 240l z pustą osią stalową, domkniętą przez ścianę felgi koła?

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia OPZ Część nr 2 – Zamawiający pisze: „pojemniki wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PEHD)”.

3. Stosowanie przez dostawców do produkcji pojemników granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) z domieszką regranulatu umożliwia odpowiedzialnym społecznie producentom realizowanie misji polegającej na minimalizowaniu negatywnego wpływu ich działalności na środowisko naturalne (poprzez wykorzystanie surowców wtórnych) przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i wytrzymałości pojemników. Biorąc pod uwagę, charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności - udział w procesie recyklingu, nieuzasadnionym jest ograniczenie możliwości dostarczenia narzędzi służących do obsługi tego procesu, wyłącznie do pojemników wykonanych z nowego granulatu bez domieszki regranulatu. Takie podejście nie znajduje uzasadnienia technicznego i pozostaje w sprzeczności z koncepcją zielonych zamówień publicznych, w ramach której jak wskazuje na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych, instytucje publiczne powinny starać się uzyskiwać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu wymogiem aby pojemniki były wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) z domieszką regranulatu?

Załącznik Nr 1 do Zaprośzenia OPZ Część nr 2 – Zamawiający pisze: „Wymagania dot. pojemników na odpady o pojemności 240 l: pojemniki przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpyłne i przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową”.

4. Czy zapis o tylnym wysięgniku podnoszącym (służącym do podnoszenia czterokołowych pojemników posiadających uchwyty boczne) należy traktować jako omyłkę, a oczekiwanym Zamawiającego jest przystosowanie pojemników o pojemności 240l do opróżniania przy pomocy listwy grzebieniowej?

Załącznik Nr 1 do Zaprośzenia OPZ Część nr 2 – Zamawiający pisze: „Wymagania dot. pojemników na odpady o pojemności 1100 l: pojemniki o podstawie w przekroju kwadratowym lub prostokątnym z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmocniającymi na całej wysokości korpusu”.

5. Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca złożył ofertę na pojemniki z przetłoczeniami wykonanymi zgodnie z myślą inżynierską na części wysokości pojemnika i takie pojemniki dostarczył? Ilość oraz wielkość przetłoczeń, którymi wzmocnione są ściany pojemników wynika z pracy projektowej wykonanej przez ich producentów na etapie wdrażania produktu i uwzględnia zarówno kwestie wytrzymałościowe oraz funkcjonalne produktu (np. przetłoczenia wykonane tylko w dolnej części ściany służą możliwości wykonania oznaczeń w formie naklejki lub termodruku o dużych rozmiarach).

Załącznik Nr 1 do Zaprośzenia OPZ Część nr 2 – Zamawiający pisze: „Wymagania dot. pojemników na odpady o pojemności 1100 l: pojemniki wyposażone w dwa uchwyty do podnoszenia pokryw oraz dwa uchwyty do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie go”.

6. Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki z jednym uchwytem w klapie wykonanym wzdłuż całej jej szerokości? Takie rozwiązanie spełnia wszystkie wymagane normy. Dodatkowo przesyłam rysunek poglądowy poniżej:



Załącznik Nr 1 do Zaprośzenia OPZ – Zamawiający pisze: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować towar do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Łomży przy ul. Akademickiej 22”.

7. Czy do miejsca dostawy będzie mógł wjechać ciągnik siodłowy z naczepą (TIR)? Czy może ze względu na lokalizację lub brak miejsca na wyładunek istnieje jakiekolwiek ograniczenie dotyczące tonażu lub długości pojazdu z dostawą?

8. Prosimy o określenie, które z poniższych czynności zawierają się w wyrażeniu „rozładunek” wymaganym przez Zamawiającego:

- a) Wyładowanie spiętrowanych pojemników na zewnątrz samochodu dostarczającego (po czym pojemniki zostaną odebrane i przetoczone w konkretne miejsce magazynowania przez pracowników Zamawiającego, uczestniczących w procesie dostawy),
- b) Wyładowanie spiętrowanych pojemników i przeciągnięcie do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, jeżeli tak to na jaką odległość oraz po jak utwardzonym terenie?

9. Czy podczas rozładunku pojemników Zamawiający przewiduje udział w całym procesie pracowników wyznaczonych z ramienia Zamawiającego, którzy będą koordynować rozładunek, dbać o bezpieczeństwo wokół miejsca rozładunku i ewentualnie pomagać w rozładunku?

Na powyższe pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

- 1. Zamawiający dopuszcza kolor antracytowy dla pojemników czarnych.
- 2. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojemników 240 l z pustą osią stalową, domkniętą przez ścianę felgi koła.
- 3. Zamawiający dopuszcza pojemniki wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) z domieszką regeneratu pod warunkiem spełnienia normy PN-EN 840.
- 4. Zamawiający oczekuje pojemników przystosowanych do opróżniania przy pomocy listwy grzebieniowej. Wskazany zapis w OPZ należy traktować jako omyłkę.
- 5. Zamawiający dopuszcza pojemniki z przetłoczeniami wykonanymi zgodnie z myślą inżynierską na części wysokości pojemnika pod warunkiem spełnienia normy PN-EN 840.
- 6. Zamawiający dopuszcza pojemnik z jednym uchwytem w klapie wykonanym wzdłuż całej jej szerokości, zgodnie z rysunkiem poglądowym.
- 7. Do miejsca dostawy będzie mógł wjechać ciągnik siodłowy z naczepą (TIR).
- 8. Przez określenie „rozładunek” Zamawiający rozumie wyładowanie spiętrzonych pojemników na zewnątrz samochodu dostarczającego (po czym pojemniki zostaną odebrane i przetoczone w konkretne miejsce magazynowania przez pracowników Zamawiającego, uczestniczących w procesie dostawy).
- 9. Zamawiający przewiduje udział w procesie rozładunku polegającą na ewentualnej pomocy w rozładunku. Za bezpieczeństwo wokół miejsca rozładunku odpowiadać będzie Wykonawca.

Doprecyzowując postanowienia OPZ, Zamawiający informuje jednocześnie, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani je uwzględnić składając oferty w przedmiotowym postępowaniu.


DYREKTOR
mgr inż. Marek Olbryś

Opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (86) 218 64 88

