

papa termozgrzewalna gr 5,2 mm
Hydropapa gr 15 cm styropian samogrzewający
folia PE gr 0,2 mm
blachna powłoka na 7,55 gr 0,7 mm

D

WYKONCZONE WODOSZCZELNA MEMBRANA PCV - WG OPISU
PŁATWIE STALOWE - WG PROJ. KONSTRUKCJI
BELKI/DŹWIGARY STALOWE - WG PROJ. KONSTRUKCJI
PUSTKA TECHNICZNA
PODKONSTRUKCJA BUFITU PODWIESZANEGO
BUFIT PODWIESZANY Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIĘTEJ

klapa dymowa

uszczelnienia wodoszczelne
-membrana PCV

klapa dymowa

uszczelnienia wodoszczelne
-membrana PCV

+5.95

+6.48

10%

10%

uszczelnienia wodoszczelne
-membrana PCV

F

E

C

B

9

strop żelbetowy - wg proj. konstrukcji

strop żelbetowy - wg proj. konstrukcji

strop żelbetowy - wg proj. konstrukcji

+3.02

+3.50

+3.50

100

220

300

300

PUSTKA TECHNICZNA
STROP ŻELBETOWY GR 12cm- WG PROJEKTU KONSTR.
OCIEPLENIE FASADOWA WELNĄ MINERALNĄ GR 12cm
METODA BSO - WG OPISU

±0.00=111.95 ppp.

±0.00=111.95 ppp.

POSADZKA EPOKSYDOWA - WG OPISU

PŁYTA FIBROBETONOWA (B30) GRUB. 20 cm ZATARTA NA GRADKO

PAROIZOLACJA FOLIA P.E. GRUB. 0.3 mm KLEJONA NA ZAKŁADACH

PŁYTY EKSTRUDOWANEGO POLISTYRENU FLORMATE 500 (DOW) GRUB. 7 cm OBWODOWO 100cm

IZOLACJA PRZECIWMILGOCIOWA : FOLIA P.E. GRUB. 2 x 0.3 mm KLEJONA NA ZAKŁADACH

CHUDY BETON (B10) GRUB. 10 cm

PIASEK ZAGĘSZCZONY DO Is > 0.98 GR. 30cm

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

- 1.40

POSADZKA EPOKSYDOWA - WG OPISU

PŁYTA FIBROBETONOWA (B30) GRUB. 20 cm ZATARTA NA GRADKO

IZOLACJA PRZECIWMILGOCIOWA : FOLIA P.E. GRUB. 2 x 0.3 mm KLEJONA NA ZAKŁADACH

CHUDY BETON (B10) GRUB. 10 cm

PIASEK ZAGĘSZCZONY DO Is > 0.98 GR. 30cm

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

- 1.40

POSADZKA EPOKSYDOWA - WG OPISU

PŁYTA FIBROBETONOWA (B30) GRUB. 20 cm ZATARTA

PAROIZOLACJA FOLIA P.E. GRUB. 0.3 mm KLEJONA NA

PŁYTY EKSTRUDOWANEGO POLISTYRENU FLORMATE

IZOLACJA PRZECIWMILGOCIOWA : FOLIA P.E. GRUB. 2

CHUDY BETON (B10) GRUB. 10 cm

PIASEK ZAGĘSZCZONY DO Is > 0.98 GR. 30cm

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

PRZEKRÓJ A-A