

DAT 2492 / 2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup z dostawą sprzętu komunalnego oraz ogrodniczego dla MPGKiM ZB”

W dniu 25.05.2018 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ o treści, jak niżej:

W związku z ogłoszonym zamówieniem publicznym na „Zakup z dostawą sprzętu komunalnego oraz ogrodniczego dla MPGKiM ZB” w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz umożliwienia porównania złożonych ofert, prosimy o odpowiedzi na następujące dotyczące części nr 1: *przesiewacz bębnowy*:

1. *Prosimy o określenie czy przesiewacz bębnowy ma być w wersji stacjonarnej czy też mobilnej ?*
2. *W przypadku wersji mobilnej, prosimy o określenie:*
 - a) *rodzaju podwozia (jednoosiowe, dwuosiowe – tandem, czy też z osią skrętną) ?*
 - b) *Do ruchu z jaką prędkością maksymalną powinno być dopuszczone urządzenie ?*
 - c) *Czy urządzenie powinno posiadać homologację umożliwiającą jego zarejestrowanie w Wydziale Komunikacji ?*
 - d) *Jaki jest wymagany rodzaj zaczepu holowniczego ?*
 - e) *Jaki winien być napęd podzespołów przesiewacza: wyłącznie elektryczny (tańszy w eksploatacji) czy też elektro – hydrauliczny ?*
 - f) *Czy przesiewacz winien posiadać podpory przednie i tylną (hydrauliczne czy też mechaniczne) ?*
3. *Prosimy o podanie długości kosza zasypowego oraz pojemności oraz długości, tak aby w/w wymiary korespondowały z wielkością i pojemnością łyżki posiadanej ładowarki zasypującej urządzenie.*
4. *Jaka powinna być wysokość krawędzi zasypu do kosza zasypowego ?*
5. *Prosimy o podanie w jaki sposób będzie realizowany odbiór frakcji podsitowej i nadsitowej z przesiewacza:*
 - a) *Czy przesiewacz powinien posiadać przenośnik wysypowy odbierający frakcję podsitową ? Jeśli tak o jakich parametrach (wysokość wysypu, szerokość taśmy, długość, sposób składania i rozkładania, prędkość biegu taśmy),*
 - b) *Czy przesiewacz powinien posiadać przenośnik odbierający frakcję nadsitową ? Jeżeli tak o jakich parametrach (wysokość wysypu, szerokość taśmy, długość, sposób składania i rozkładania, prędkość biegu taśmy, ewentualne nadstawki),*
2. *Czy przenośniki (jeśli tak, to które) winny być wyposażone w separatory magnetyczne Fe ?*
3. *Jaki powinien być sterowania podzespołów przesiewacza (np. panel sterowniczy dotykowy) ?*
4. *Co informacje powinien udostępniać zespół wskaźników na panelu sterowniczym (np. liczba godzina pracy, prędkość obrotowa bębna),*
5. *Które napędy zdaniem Zamawiającego wymagają regulacji prędkości ?*
6. *Czy Zamawiający przewiduje osłony boczne bębna, a jeśli tak to do jakiej wysokości należy je wykonać oraz czy mają posiadać możliwość otwierania ?*

Na powyższe pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1. Zamawiający wymaga, aby przesiewacz bębnowy był w wersji mobilnej.
2. Zamawiający wymaga, aby:
 - a) podwozie było jednoosiowe;
 - b) dopuszczone do ruchu z prędkością maksymalną 30 – 40 km/h;
 - c) urządzenie posiadało homologację umożliwiającą jego zarejestrowanie w Wydziale Komunikacji;
 - d) zaczep holowniczy było przystosowany do ciągnika rolniczego;
 - e) napęd podzespołów przesiewacza powinien być elektryczny;
 - f) przesiewacz powinien posiadać podpory przednie i podporę tylną mechaniczną z regulacją wysokości.
3. Zamawiający wymaga, aby długość kosza zasypowego wynosiła min. 2,5 m; a pojemność kosza zasypowego ok. 2,0 m³.
4. Zamawiający wymaga, aby wysokość krawędzi zasypu do kosza zasypowego wynosiła max. 3,1 m.
5. Zamawiający wymaga, aby odbiór frakcji podsitowej i nadsitowej był realizowany za pomocą taśm transmisyjnych:
 - a) przesiewacz powinien posiadać przenośnik wysypowy odbierający frakcję podsitową o następujących parametrach: wysokość – 2, 5 m; szerokość – ok. 0,65 m, długość – ok. 6,0 m poza bębniem; taśma pod bębniem; prędkość zależna od producenta.
 - b) przesiewacz nie musi posiadać przenośnika odbierającego frakcję nadsitową – zamawiający dopuszcza jednakże takie rozwiązanie.
6. Zamawiający nie wymaga, aby przenośniki były wyposażone w separatory magnetyczne Fe.
7. Zamawiający wymaga, aby sterowanie odbywało się za pomocą panelu sterowania – dopuszcza się panel dotykowy.
8. Zamawiający wymaga, aby zespół wskaźników na panelu sterowniczym udostępniał liczbę godzin pracy.
9. Zamawiający nie wymaga, aby napędy posiadały regulację prędkości.
10. Zamawiający wymaga, aby długość bębna przesiewającego wynosiła min. 3,0 m, a średnica min. 1,2 m.
11. Zamawiający wymaga, aby bęben przesiewający posiadał osłony boczne służące do zbierania materiału, umiejscowione na wysokości ok. połowy bębna. Zamawiający nie wymaga, aby osłony posiadały możliwość otwierania – dopuszcza się jednakże takie rozwiązanie.

DYREKTOR
mgr inż. Marek Olbryś

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (+48) 513 026 896

SPECJALISTA
d/s zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijanowski